



Installation av fettavskiljare – vad ska jag tänka på?

När det gäller installation av fettavskiljare ger vi följande råd:

- Fettavskiljare räknas som en fast installation och därför är det fastighetsägaren som har ansvaret gentemot huvudmannen (Eksjö Energi) för att fettavskiljaren installeras och fungerar.
- Fettavskiljarens placering är viktig: den ska placeras så att den är
 - lättåtkomlig för tömning
 - avskild från hantering av livsmedel
 - så nära källan som möjligt
- Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men **inte** toalettavlopp.
- En fettavskiljare klarar inte av större fettmängder. Matolja och flottyrfett får aldrig hällas i avloppet eller direkt i fettavskiljaren.
- Fettavskiljaren kan med fördel vara nedgrävd utomhus. Om den placeras inomhus bör lokalen vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn.

Att-göra-lista:

- Kontakta leverantör av fettavskiljare för hjälp med dimensionering och leverans.

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation bör man vända sig till en auktoriserad VVS-installatör. Auktoriserade installatörer följer Svensk Standard SS-EN-1825 vid arbetet och ser till att en avskiljare som är godkänd och har rätt storlek installeras.

- Kontakta bygglovshandläggare på Eksjö kommun för bedömning. Anmälan kan i vissa fall krävas.
- Teckna tömningsavtal med tömningsentreprenör, med det intervall som tillverkaren rekommenderar. Om ingenting annat anges ska den tömmas minst en gång per månad, helst varannan vecka.
- Anmäl ny fettavskiljare till Eksjö Energi på blankett som finns på vår hemsida. Skicka med produktdatablad för aktuell fettavskiljare och tecknat tömningsavtal.