



## Installation av fettavskiljare – vad ska jag tänka på?

### När det gäller installation av fettavskiljare ger vi följande råd:

- Fettavskiljare räknas som en fast installation och därför är det fastighetsägaren som har ansvaret gentemot huvudmannen (Eksjö Energi) för att fettavskiljaren installeras och fungerar.
- Fettavskiljarens placering är viktig: den ska placeras så att den är
  - lättåtkomlig för tömning
  - avskild från hantering av livsmedel
  - så nära källan som möjligt
- Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men **inte** toalettavlopp.
- En fettavskiljare klarar inte av större fettmängder. Matolja och flotttyfett får aldrig hällas i avloppet eller direkt i fettavskiljaren.
- Fettavskiljaren kan med fördel vara nedgrävd utomhus. Om den placeras inomhus bör lokalen vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbunn.

### Att-göra-lista:

- Kontakta leverantör av fettavskiljare för hjälp med dimensionering och leverans.

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation bör man vända sig till en auktoriserad VVS-installatör. Auktoriserade installatörer följer Svensk Standard SS-EN-1825 vid arbetet och ser till att en avskiljare som är godkänd och har rätt storlek installeras.

- Kontakta bygglovshandläggare på Eksjö kommun för bedömning. Anmälan kan i vissa fall krävas.
- Teckna tömningsavtal med tömningsentreprenör, med det intervall som tillverkaren rekommenderar. Om ingenting annat anges ska den tömmas minst en gång per månad, helst varannan vecka.
- Anmäl ny fettavskiljare till Eksjö Energi på blankett som finns på vår hemsida. Skicka med produktdatablad för aktuell fettavskiljare och tecknat tömningsavtal.

För mer information se även Eksjö Energis 'Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten i Eksjö kommun' som ligger på vår hemsida under vatten/avlopp.